

## Ⅱ 粉 碎 機

### O.S.K 107 ジョークラッシャー (Jaw Crusher)

本機は、Dodge型で構造堅固にして、長年の連続運動に耐えるよう設計されております。フレームは厚鋼板製で溶接構造により組立られております。



#### 特 徴

粉碎方法は可動刃出口部分が一定のクリアランスを保持し、可動刃入口部分が開閉運動を行ないますので粉碎物は比較的均一サイズの物が得られます。

型 式	107-A	107-B	107-C
受入口寸法 (mm)	W50×D40	W70×D50	W120×D100
投入粒度 (mm)	-25	-35	-80
粉碎粒度 (mm)	-4	-5	-7
粉碎能力 (Kg/h)	15	30	80
電動機 (AC200/220V)	0.4KW	0.75KW	2.2KW
主軸回転数 (rpm)	260	260	250
重 量 (Kg)	100	150	200
寸 法 (cm)	45W×50D×76Hmm	45W×80D×80Hmm	69W×146D×119Hmm

コンタミネーションを防止するため粉碎室の内部清掃が容易に行える前開式タイプも製作できます。粉碎刃はハイマンガン鑄鋼とトランチニール鑄鋼の二種類用意しております。摩耗性の激しい原料の粉碎にはトランチニール鑄鋼製をお勧めします。

小川サンプリング株式会社

埼玉県さいたま市西区宮前町665-41

TEL 048-625-4581

FAX 048-625-4555

E-mail info@ogawa-samp.jp