

Ⅱ 粉 碎 機

O. S. K 131 ブレーキジョークラッシャー

(Blake jaw Crusher)

本機はB i k e型の粗砕機で、長年の連続運転に耐えられる様設計されております。
フレームは厚鋼板製で溶接構造により組立られています。



特 徴

スウィングジョーの運動は試料の排出口において最も大きく破砕物の大きさはやや不均一となりますが、なるべく粉末のできないように砕くのが目的です。
万一粉砕不能のものが紛れ込んだ場合でも安全装置としてトッグルプレートが装着されていますので本体に損傷をあたえることはありません。

型 式	1 3 1 - A	1 3 1 - B	1 3 1 - C
受入口寸法 (mm)	W50×D40	W90×D50	W200×D100
投入粒度 (mm)	-25	-40	-90
粉砕粒度 (mm)	-5	-5	-10
粉砕能力 (Kg/h)	25	50	240
電動機 (AC200/220V)	0.4KW	0.75KW	2.2KW
主軸回転数 (rpm)	260	260	280
重 量 (Kg)	50	100	370
寸 法 (cm)	280W×160D×360H	405W×350D×400H	840W×520D×635H

粉砕能力は見掛け比重 1.6 のものを標準としてあります。

小川サンプリング株式会社

〒 331-0046

埼玉県さいたま市西区宮前町665-41

TEL 048-625-4581

FAX 048-625-4555

E-mail info@ogawa-samp.jp