

V 物理試験機・測定器

O.S.K 510 ドラムテスター

(Drum Tester)

本機はコークスの衝撃潰裂強度を測定するために使用します。
供給試料の粒度、及び測定量はJ i S K 2151 に規定されています。



仕 様

1. ドラム : 大きさ/内径φ1500×長さ1500L×板厚9mm
羽根/幅250×板厚9mm
ドラム内面母線方向に等間隔に固定
2. 試料取出し口 : ドラム鏡板面に6個の蓋付穴
3. ドラム回転軸 : 両側より各々片持ち支持 (内部を貫通しない)
4. ドラム回転速度 : 15±1/2r.p.m
5. 試験回転数 : 30回又は150回で超過回転1/6以内
オートカウンターとマグネットブレーキの組合せにより規定回転数確実に停止
6. 電動機 : 2.2KW, AC200/220V, 3φ, ブレーキ付
7. 付属品 : (1) 木枠ふるい
ふるいサイズ : 350W×350D×100Hmm (枠内寸法)
ふるい板 : 鋼板打ち抜き角目
ふるい目 : 50mm (千鳥型) 1 個
: 25mm 15mm (ゴバン型) 各1 個
(2) 掻き出し棒 : 柄長2100mm (熊手型) 1 本

ドラム軸を中空軸にし集塵装置を取付けることのできるタイプも製作しております。
又試料の供給、取出しを自動的に行えるライン組み込み方式の傾胴型も製作しております。